

CERCHIONI

| Gruppo di prodotti | Cerchioni |
|----------------------------------|-------------|
| Articolo nº | 30964050 |
| Dimensione valida del cerchio | 9.00 x 22.5 |
| Cerchione di connessione | 10/281/335 |
| Modello di fori dei bulloni | M20/M22 |
| Offset [mm] | +153 |
| Distanza semicentrale (HMA) [mm] | 175 |
| Colore del cerchione | Argento |
| Marchio | Accuride |





Informazioni tecniche

| Capacità di carico cerchioni 1 [kg] | 4125 |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Velocità cerchioni 1 [km/h] | 130 |
| Capacità di carico cerchioni 2 [kg] | 3710 |
| Velocità massima [km/h] | 130 |
| Tipo di azionamento | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 24,60 |
| Hump | kein Hump |
| Monopezzo/composti | einteilig |
| Materiale del cerchione | Alluminio |
| Trattamento della superficie | Vernice |
| Cavità sigillata | no |

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.



| Verschweißung beidseitig | no |
|--|-----------------|
| Fori di ventilazione | no |
| Centratura del cerchio | НВ |
| Numero di fori per i bulloni | 10 |
| Modello di fori dei bulloni EUWA | M22 |
| Diametro del foro del bullone [mm] | 26 |
| Diametro del foro del mozzo [mm] | 281 |
| Diametro del cerchio del foro del bullone [mm] | 335 |
| Sede della valvola | Valvola interna |
| Diametro del foro della valvola [mm] | 9.7 |
| Valvola preassemblata | sì |
| TPMS-kompatibles Ventil | no |
| Denominazione della valvola ETRTO | V3.20.7 |
| Lunghezza della valvola [mm] | 70.0 |
| Angolo della valvola [°] | 27 |