

## CERCHIONI

Gruppo di prodotti	Cerchioni
Articolo n°	31460011
Dimensione valida del cerchio	6.75 X 17.5
Cerchione di connessione	10/176/225
Modello di fori dei bulloni	M22
Offset [mm]	+129.5
Distanza semicentrale (HMA) [mm]	140
Colore del cerchione	Argento
Marchio	Accuride



## Informazioni tecniche

Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	3150
Velocità cerchioni 1 [km/h]	130
Capacità di carico cerchioni 2 [kg]	3000
Velocità massima [km/h]	130
Tipo di azionamento	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,80
Hump	kein Hump
Monopezzo/composti	einteilig
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Cavità sigillata	no

Verschweißung beidseitig	no
Fori di ventilazione	no
Centratura del cerchio	HB
Numero di fori per i bulloni	10
Modello di fori dei bulloni EUWA	M22
Diametro del foro del bullone [mm]	26
Diametro del foro del mozzo [mm]	176
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	225
Sede della valvola	Valvola interna
Diametro del foro della valvola [mm]	9.7
Valvola preassemblata	sì
TPMS-kompatibles Ventil	no
Modello di valvola	Valvola angolare
Denominazione della valvola ETRTO	V3.20.4
Lunghezza della valvola [mm]	90.0
Angolo della valvola [°]	27