

CERCHIONI

Gruppo di prodotti	Cerchioni
Articolo n°	31460040
Dimensione valida del cerchio	7.50 x 19.5 H
Cerchione di connessione	8/221/275
Modello di fori dei bulloni	M22
Offset [mm]	+138.1
Distanza semicentrale (HMA) [mm]	150
Colore del cerchione	Argento
Marchio	Accuride



Informazioni tecniche

Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	2800
Velocità cerchioni 1 [km/h]	130
Capacità di carico cerchioni 2 [kg]	2650
Velocità massima [km/h]	130
Tipo di azionamento	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	25,80
Hump	H
Monopezzo/composti	einteilig
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Cavità sigillata	no

Verschweißung beidseitig	no
Fori di ventilazione	no
Centratura del cerchio	HB
Numero di fori per i bulloni	8
Modello di fori dei bulloni EUWA	M22
Diametro del foro del bullone [mm]	26
Diametro del foro del mozzo [mm]	221
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	275
Sede della valvola	Valvola esterna
Diametro del foro della valvola [mm]	9.7
Valvola preassemblata	sì
TPMS-kompatibles Ventil	no
Modello di valvola	Valvola angolare
Designazione della valvola	58 MS
Denominazione della valvola ETRTO	V3.22.1
Lunghezza della valvola [mm]	58.0
Angolo della valvola [°]	45