

CERCHIONI

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Gruppo di prodotti | Cerchioni |
| Articolo n° | 31460046 |
| Dimensione valida del cerchio | 6.75 x 19.5 |
| Cerchione di connessione | 8/221/275 |
| Modello di fori dei bulloni | M20 |
| Offset [mm] | +133.1 |
| Distanza semicentrale (HMA) [mm] | 145 |
| Colore del cerchione | Argento |
| Marchio | Accuride |



Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Capacità di carico cerchioni 1 [kg] | 2500 |
| Velocità cerchioni 1 [km/h] | 130 |
| Capacità di carico cerchioni 2 [kg] | 2360 |
| Velocità massima [km/h] | 130 |
| Tipo di azionamento | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 23,80 |
| Hump | kein Hump |
| Monopezzo/composti | einteilig |
| Materiale del cerchione | Acciaio |
| RAL | RAL9006 |
| Cavità sigillata | no |

| | |
|--|-----------------|
| Verschweißung beidseitig | no |
| Fori di ventilazione | no |
| Centratura del cerchio | HB |
| Numero di fori per i bulloni | 8 |
| Modello di fori dei bulloni EUWA | M20 |
| Diametro del foro del bullone [mm] | 24 |
| Diametro del foro del mozzo [mm] | 221 |
| Diametro del cerchio del foro del bullone [mm] | 275 |
| Sede della valvola | Valvola esterna |
| Valvola preassemblata | no |
| TPMS-kompatibles Ventil | no |