

CERCHIONI

| | |
|----------------------------------|------------|
| Gruppo di prodotti | Cerchioni |
| Articolo n° | 33060151 |
| Dimensione valida del cerchio | 7.5 - 20 |
| Cerchione di connessione | 10/281/335 |
| Modello di fori dei bulloni | B3 |
| Offset [mm] | +143 |
| Distanza semicentrale (HMA) [mm] | 155 |
| Colore del cerchione | Nero |
| Marchio | Jantisa |



Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Capacità di carico cerchioni 1 [kg] | 6500 |
| Velocità cerchioni 1 [km/h] | 25 |
| Capacità di carico cerchioni 2 [kg] | 3400 |
| Velocità cerchioni 2 [km/h] | 100 |
| Velocità massima [km/h] | 100 |
| Tipo di azionamento | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 47,10 |
| Hump | kein Hump |
| Monopezzo/composti | mehrteilig |
| Quantità elementi composti | 2 elementi |
| Materiale del cerchione | Acciaio |

| | |
|--|-----------------|
| RAL | RAL9005 |
| Cavità sigillata | no |
| Modello di cerchione industriale | Standard |
| Spessore della flangia [mm] | 12 |
| Zigrinatura | senza knurling |
| Verschweißung beidseitig | no |
| Fori di ventilazione | no |
| Centratura del cerchio | BC |
| Numero di fori per i bulloni | 10 |
| Modello di fori dei bulloni EUWA | B22 DS 36 |
| Diametro del foro del bullone [mm] | 27 |
| Svasatura | Sfera |
| Svasatura a sfera [mm] | R18 |
| Diametro del foro del mozzo [mm] | 281 |
| Diametro del cerchio del foro del bullone [mm] | 335 |
| Sede della valvola | Valvola interna |
| Valvola preassemblata | no |
| TPMS-kompatibles Ventil | no |