

CERCHIONI

Gruppo di prodotti	Cerchioni
Articolo n°	33060826
Dimensione valida del cerchio	AG 24.00 x 30.5 H2
Cerchione di connessione	10/281/335
Modello di fori dei bulloni	A3
Offset [mm]	-50
Colore del cerchione	Argento
Marchio	Jantasa



Informazioni tecniche

Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	11800
Velocità cerchioni 1 [km/h]	40
Capacità di carico cerchioni 2 [kg]	8700
Velocità cerchioni 2 [km/h]	65
Capacità di carico cerchioni 3 [kg]	13750
Velocità cerchioni 3 [km/h]	25
Velocità massima [km/h]	65
Tipo di azionamento	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	115,00
Hump	H2
Protezione della valvola	VSH

Monopezzo/composti	einteilig
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Cavità sigillata	no
Spessore della flangia [mm]	15
Verschweißung beidseitig	no
Fori di ventilazione	no
Centratura del cerchio	BC
Numero di fori per i bulloni	10
Modello di fori dei bulloni EUWA	B22 ES 36
Diametro del foro del bullone [mm]	27
Svasatura	Sfera
Svasatura a sfera [mm]	R18
Diametro del foro del mozzo [mm]	281
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	335
Sede della valvola	Valvola esterna
Diametro del foro della valvola [mm]	15.7
Valvola preassemblata	no
TPMS-kompatibles Ventil	no
Geeignet für RDA	no