

## **CERCHIONI**

Gruppo di prodotti	Cerchioni
Articolo nº	39122938
Dimensione valida del cerchio	W 8 x 32
Cerchione di connessione	12/517/600
Modello di fori dei bulloni	B2
Offset [mm]	-42
Colore del cerchione	Argento
Marchio	Levypyoera



## Informazioni tecniche

Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	2518
Velocità cerchioni 1 [km/h]	40
Capacità di carico cerchioni 2 [kg]	2216
Velocità cerchioni 2 [km/h]	65
Velocità massima [km/h]	65
Tipo di azionamento	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	49,20
Hump	kein Hump
Monopezzo/composti	einteilig
Materiale del cerchione	Acciaio
Trattamento della superficie	SB

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.



RAL	RAL9006
Cavità sigillata	no
Spessore della flangia [mm]	12
Verschweißung beidseitig	no
Fori di ventilazione	no
Centratura del cerchio	BC
Numero di fori per i bulloni	12
Modello di fori dei bulloni EUWA	B18 DS 32
Diametro del foro del bullone [mm]	21.5
Svasatura	Sfera
Svasatura a sfera [mm]	R16
Diametro del foro del mozzo [mm]	517
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	600
Sede della valvola	Valvola esterna
Diametro del foro della valvola [mm]	15.7
Valvola preassemblata	no
TPMS-kompatibles Ventil	no
Geeignet für RDA	no