

RUOTE

Gruppo di prodotti	Ruote
Articolo n°	59773270
Dimensione valida della ruota	195 / 65 R 15
Marchio	BK Trailer
Profilo	202
Dimensione valida del cerchio	5.5 J x 15 H2
Cerchione di connessione	5/66/112
Offset [mm]	+30
Colore del cerchione	Argento
Capacità di carico ruota completa [kg]	650
Velocità della ruota completa [km/h]	140
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,42
RDA (Reifendruckregelanlage)	no
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	no



Bohnenkamp
Moving Professionals

Informazioni tecniche

Codice articolo Pneumatici	• 18545140
LI / SI / PR	93 N
Capacità di carico 1 [kg]	650
Velocità 1 [km/h]	140
Pressione massima dell'aria [bar]	2,90
TL/TT	TL
M+S	M+S
Colore degli pneumatici	Nero
E-Ready	no

Antistatico	no
Numero di regolamento ECE	ECE 30 ECE 117
Resistenza al rotolamento	D
Presa sul bagnato	D
Rumore di rotolamento [db]	72
Livello di rumore di rotolamento	B
Larghezza dello pneumatico [mm]	201
Stat. Raggio (SLR) [mm]	289
Circonferenza di rotolamento [mm]	1937
Profondità del battistrada [mm]	5,5
Codice articolo Cerchioni	• 39600303
Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	900
Velocità cerchioni 1 [km/h]	140
Velocità massima [km/h]	140
Tipo di azionamento	Asse tirato
Numero di fori per i bulloni	5
Diametro del foro del mozzo [mm]	66
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	112
Diametro del foro del bullone [mm]	17
Svasatura	Sfera
Svasatura a sfera [mm]	R12
Centratura del cerchio	BC
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Sede della valvola	Valvola esterna
Fori di ventilazione	sì
Monopezzo/composti	einteilig

Hump	H2
Cavità sigillata	no
Verschweißung beidseitig	no
Codice articolo Valvola	• 47200650
Valvola preassemblata	no
TPMS-kompatibles Ventil	no
Diametro del foro della valvola [mm]	11.3
Modello di valvola	Valvola di gomma
Denominazione della valvola ETRTO	V2.03.1
Lunghezza della valvola [mm]	43.0
Angolo della valvola [°]	gerade