

## RUOTE

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Gruppo di prodotti                     | Ruote            |
| Articolo n°                            | 59911326         |
| Dimensione valida della ruota          | 10.0 / 75 - 15.3 |
| Marchio                                | BKT              |
| Profilo                                | AW 702           |
| Dimensione valida del cerchio          | 9.00 x 15.3      |
| Cerchione di connessione               | 6/161/205        |
| Modello di fori dei bulloni            | E2               |
| Offset [mm]                            | -5               |
| Colore del cerchione                   | Argento          |
| Capacità di carico ruota completa [kg] | 1900             |
| Velocità della ruota completa [km/h]   | 40               |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 30,53            |
| RDA (Reifendruckregelanlage)           | no               |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)       | no               |



## Informazioni tecniche

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Codice articolo Pneumatici        | • 15711734    |
| LI / SI / PR                      | 130 A8, 14 PR |
| Capacità di carico 1 [kg]         | 1900          |
| Velocità 1 [km/h]                 | 40            |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 5,50          |
| TL/TT                             | TL            |
| Colore degli pneumatici           | Nero          |
| E-Ready                           | no            |

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Antistatico                                    | no                            |
| Numero di regolamento ECE                      | ECE 106                       |
| Larghezza dello pneumatico [mm]                | 274                           |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                        | 351                           |
| Circonferenza di rotolamento [mm]              | 2213                          |
| Profondità del battistrada [mm]                | 11,0                          |
| Codice articolo Cerchioni                      | • 31810195                    |
| Capacità di carico cerchioni 1 [kg]            | 2800                          |
| Velocità cerchioni 1 [km/h]                    | 25                            |
| Capacità di carico cerchioni 2 [kg]            | 2650                          |
| Velocità cerchioni 2 [km/h]                    | 40                            |
| Velocità massima [km/h]                        | 40                            |
| Tipo di azionamento                            | Angetriebene & gezogene Achse |
| Numero di fori per i bulloni                   | 6                             |
| Diametro del foro del mozzo [mm]               | 161                           |
| Diametro del cerchio del foro del bullone [mm] | 205                           |
| Diametro del foro del bullone [mm]             | 21.5                          |
| Svasatura                                      | Sfera                         |
| Svasatura a sfera [mm]                         | R16                           |
| Centratura del cerchio                         | BC                            |
| Materiale del cerchione                        | Acciaio                       |
| RAL                                            | RAL9006                       |
| Sede della valvola                             | Valvola esterna               |
| Fori di ventilazione                           | no                            |
| Monopezzo/composti                             | einteilig                     |
| Hump                                           | kein Hump                     |
| Cavità sigillata                               | no                            |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Zigrinatura                          | senza knurling |
| Verschweißung beidseitig             | no             |
| Valvola preassemblata                | no             |
| TPMS-kompatibles Ventil              | no             |
| Diametro del foro della valvola [mm] | 15.7           |