

RUOTE

Gruppo di prodotti	Ruote
Articolo n°	59911475
Dimensione valida della ruota	12.5 / 80 - 15.3
Marchio	BKT
Profilo	AW 702
Dimensione valida del cerchio	9.00 x 15.3
Cerchione di connessione	6/161/205
Modello di fori dei bulloni	A2
Offset [mm]	-5
Colore del cerchione	Argento
Capacità di carico ruota completa [kg]	2650
Velocità della ruota completa [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	44,61
RDA (Reifendruckregelanlage)	no
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	no



Informazioni tecniche

Codice articolo Pneumatici	• 15711800
LI / SI / PR	142 A8, 14 PR
Capacità di carico 1 [kg]	2650
Velocità 1 [km/h]	40
Pressione massima dell'aria [bar]	4,30
TL/TT	TL
Colore degli pneumatici	Nero
E-Ready	no

Antistatico	no
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Larghezza dello pneumatico [mm]	312
Stat. Raggio (SLR) [mm]	387
Circonferenza di rotolamento [mm]	2593
Profondità del battistrada [mm]	12,0
Codice articolo Cerchioni	• 31210095
Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	4000
Velocità cerchioni 1 [km/h]	25
Capacità di carico cerchioni 2 [kg]	3450
Velocità cerchioni 2 [km/h]	40
Velocità massima [km/h]	40
Tipo di azionamento	Angetriebene & gezogene Achse
Numero di fori per i bulloni	6
Diametro del foro del mozzo [mm]	161
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	205
Diametro del foro del bullone [mm]	21.5
Modello di fori dei bulloni EUWA	B18 ES 32
Svasatura	Sfera
Svasatura a sfera [mm]	R16
Centratura del cerchio	BC
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Sede della valvola	Valvola esterna
Fori di ventilazione	no
Monopezzo/composti	einteilig
Hump	kein Hump

Cavità sigillata	no
Verschweißung beidseitig	no
Codice articolo Valvola	• 47201039
Valvola preassemblata	no
TPMS-kompatibles Ventil	no
Diametro del foro della valvola [mm]	15.7
Modello di valvola	Valvola di gomma
Lunghezza della valvola [mm]	55.0
Angolo della valvola [°]	gerade