

RUOTE

Gruppo di prodotti	Ruote
Articolo n°	59911681
Dimensione valida della ruota	400 / 60 - 15.5
Marchio	Alliance
Profilo	FarmPRO 327
Dimensione valida del cerchio	13.00 x 15.5
Cerchione di connessione	6/161/205
Modello di fori dei bulloni	E2
Colore del cerchione	Argento
Capacità di carico ruota completa [kg]	2900
Velocità della ruota completa [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	59,37
RDA (Reifendruckregelanlage)	no
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	no



Informazioni tecniche

Codice articolo Pneumatici	• 15211653
LI / SI / PR	132 A8 / 145 A8, 14 PR
Capacità di carico 1 [kg]	2000
Velocità 1 [km/h]	40
Capacità di carico 2 [kg]	2900
Velocità 2 [km/h]	40
Pressione massima dell'aria [bar]	3,60
TL/TT	TL
Colore degli pneumatici	Nero

E-Ready	no
Antistatico	no
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Larghezza dello pneumatico [mm]	405
Stat. Raggio (SLR) [mm]	375
Circonferenza di rotolamento [mm]	2498
Profondità del battistrada [mm]	13,1
Codice articolo Cerchioni	• 32010304
Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	3875
Velocità cerchioni 1 [km/h]	25
Capacità di carico cerchioni 2 [kg]	3500
Velocità cerchioni 2 [km/h]	40
Velocità massima [km/h]	40
Tipo di azionamento	Asse tirato
Numero di fori per i bulloni	6
Diametro del foro del mozzo [mm]	161
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	205
Diametro del foro del bullone [mm]	21.5
Svasatura	Sfera
Svasatura a sfera [mm]	R16
Centratura del cerchio	BC
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Sede della valvola	Valvola esterna
Fori di ventilazione	no
Monopezzo/composti	einteilig
Hump	kein Hump

Protezione della valvola	VSH
Cavità sigillata	no
Verschweißung beidseitig	no
Codice articolo Valvola	• 47200570
Valvola preassemblata	no
TPMS-kompatibles Ventil	no
Diametro del foro della valvola [mm]	15.7
Modello di valvola	Valvola di gomma
Denominazione della valvola ETRTO	V2.03.3
Lunghezza della valvola [mm]	43.0
Angolo della valvola [°]	gerade