

RUOTE

Gruppo di prodotti	Ruote
Articolo n°	59911995
Dimensione valida della ruota	14.0 / 65 - 16
Marchio	BKT
Profilo	AW 705
Dimensione valida del cerchio	11 x 16
Cerchione di connessione	6/161/205
Modello di fori dei bulloni	A2
Colore del cerchione	Argento
Capacità di carico ruota completa [kg]	2900
Velocità della ruota completa [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,46
RDA (Reifendruckregelanlage)	no
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	no



Informazioni tecniche

Codice articolo Pneumatici	• 15711834
LI / SI / PR	142 A8, 14 PR
Capacità di carico 1 [kg]	2650
Velocità 1 [km/h]	40
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
TL/TT	TL
Colore degli pneumatici	Nero
E-Ready	no
Antistatico	no

Numero di regolamento ECE	ECE 106
Larghezza dello pneumatico [mm]	353
Stat. Raggio (SLR) [mm]	388
Circonferenza di rotolamento [mm]	2549
Profondità del battistrada [mm]	12,0
Codice articolo Cerchioni	• 30012030
Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	3550
Velocità cerchioni 1 [km/h]	40
Capacità di carico cerchioni 2 [kg]	1600
Velocità cerchioni 2 [km/h]	80
Velocità massima [km/h]	40
Tipo di azionamento	Angetriebene & gezogene Achse
Numero di fori per i bulloni	6
Diametro del foro del mozzo [mm]	161
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	205
Diametro del foro del bullone [mm]	21.5
Modello di fori dei bulloni EUWA	B18 ES 32
Svasatura	Sfera
Svasatura a sfera [mm]	R16
Centratura del cerchio	BC
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Sede della valvola	Valvola esterna
Fori di ventilazione	no
Monopezzo/composti	einteilig
Hump	kein Hump
Cavità sigillata	no

Verschweißung beidseitig	no
Valvola preassemblata	no
TPMS-kompatibles Ventil	no
Diametro del foro della valvola [mm]	15.7