Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

RUOTE

Gruppo di prodotti	Ruote
Articolo n°	59912160
Dimensione valida della ruota	15.0 / 55 - 17
Marchio	BKT
Profilo	AW 705
Dimensione valida del cerchio	13.00 x 17
Cerchione di connessione	6/161/205
Modello di fori dei bulloni	A2
Colore del cerchione	Argento
Capacità di carico ruota completa [kg]	2120
Velocità della ruota completa [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	55,83
RDA (Reifendruckregelanlage)	no
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	no

BKT
GROWING TOGETHER

Informazioni tecniche

Codice articolo Pneumatici	15711840
LI / SI / PR	134 A8, 10 PR
Capacità di carico 1 [kg]	2120
Velocità 1 [km/h]	40
Pressione massima dell'aria [bar]	2,60
TL/TT	TL
Colore degli pneumatici	Nero
E-Ready	no
Antistatico	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

Numero di regolamento ECE	ECE 106
Larghezza dello pneumatico [mm]	381
Stat. Raggio (SLR) [mm]	391
Circonferenza di rotolamento [mm]	2575
Profondità del battistrada [mm]	12,0
Codice articolo Cerchioni •	33060081
Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	4950
Velocità cerchioni 1 [km/h]	25
Capacità di carico cerchioni 2 [kg]	4150
Velocità cerchioni 2 [km/h]	40
Velocità massima [km/h]	40
Numero di fori per i bulloni	6
Diametro del foro del mozzo [mm]	161
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	205
Diametro del foro del bullone [mm]	21.5
Modello di fori dei bulloni EUWA	B18 ES 32
Svasatura	Sfera
Svasatura a sfera [mm]	R16
Centratura del cerchio	BC
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Sede della valvola	Valvola esterna
Fori di ventilazione	no
Monopezzo/composti	einteilig
Hump	kein Hump
Protezione della valvola	VSH
Cavità sigillata	no

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Verschweißung beidseitig	no
Codice articolo Valvola	47200570
Valvola preassemblata	no
TPMS-kompatibles Ventil	no
Diametro del foro della valvola [mm]	15.7
Modello di valvola	Valvola di gomma
Denominazione della valvola ETRTO	V2.03.3
Lunghezza della valvola [mm]	43.0
Angolo della valvola [°]	gerade

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.