

RUOTE

Gruppo di prodotti	Ruote
Articolo n°	59912182
Dimensione valida della ruota	15.0 / 55 - 17
Marchio	BKT
Profilo	AW 705
Dimensione valida del cerchio	13.00 x 17
Cerchione di connessione	6/161/205
Modello di fori dei bulloni	A2
Colore del cerchione	Argento
Capacità di carico ruota completa [kg]	2575
Velocità della ruota completa [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,54
RDA (Reifendruckregelanlage)	no
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	no



Informazioni tecniche

Codice articolo Pneumatici	• 15711847
LI / SI / PR	141 A8, 14 PR
Capacità di carico 1 [kg]	2575
Velocità 1 [km/h]	40
Pressione massima dell'aria [bar]	3,70
TL/TT	TL
Colore degli pneumatici	Nero
E-Ready	no
Antistatico	no

Numero di regolamento ECE	ECE 106
Larghezza dello pneumatico [mm]	381
Stat. Raggio (SLR) [mm]	391
Indice del raggio di velocità (SRI)	410
Circonferenza di rotolamento [mm]	2575
Profondità del battistrada [mm]	12,0
Codice articolo Cerchioni	• 33060081
Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	4950
Velocità cerchioni 1 [km/h]	25
Capacità di carico cerchioni 2 [kg]	4150
Velocità cerchioni 2 [km/h]	40
Velocità massima [km/h]	40
Numero di fori per i bulloni	6
Diametro del foro del mozzo [mm]	161
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	205
Diametro del foro del bullone [mm]	21.5
Modello di fori dei bulloni EUWA	B18 ES 32
Svasatura	Sfera
Svasatura a sfera [mm]	R16
Centratura del cerchio	BC
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Sede della valvola	Valvola esterna
Fori di ventilazione	no
Monopezzo/composti	einteilig
Hump	kein Hump
Protezione della valvola	VSH

Cavità sigillata	no
Verschweißung beidseitig	no
Codice articolo Valvola	• 47201038
Valvola preassemblata	no
TPMS-kompatibles Ventil	no
Diametro del foro della valvola [mm]	15.7
Modello di valvola	Valvola di metallo
Denominazione della valvola ETRTO	V5.01.1
Lunghezza della valvola [mm]	50.0
Angolo della valvola [°]	gerade