

RUOTE

Gruppo di prodotti	Ruote
Articolo n°	59912300
Dimensione valida della ruota	500 / 50 - 17
Marchio	BKT
Profilo	AW 708
Dimensione valida del cerchio	16.00 x 17
Cerchione di connessione	6/161/205
Modello di fori dei bulloni	A2
Colore del cerchione	Argento
Capacità di carico ruota completa [kg]	3250
Velocità della ruota completa [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	87,86
RDA (Reifendruckregelanlage)	no
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	no



Informazioni tecniche

Codice articolo Pneumatici	• 15712436
LI / SI / PR	149 A8, 14 PR
Capacità di carico 1 [kg]	3250
Velocità 1 [km/h]	40
Pressione massima dell'aria [bar]	2,80
TL/TT	TL
Colore degli pneumatici	Nero
E-Ready	no
Antistatico	no

Numero di regolamento ECE	ECE 106
Larghezza dello pneumatico [mm]	500
Stat. Raggio (SLR) [mm]	416
Circonferenza di rotolamento [mm]	2750
Profondità del battistrada [mm]	12,0
Codice articolo Cerchioni	• 31610333
Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	4420
Velocità cerchioni 1 [km/h]	40
Capacità di carico cerchioni 2 [kg]	3250
Velocità cerchioni 2 [km/h]	65
Velocità massima [km/h]	40
Tipo di azionamento	Asse tirato
Numero di fori per i bulloni	6
Diametro del foro del mozzo [mm]	161
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	205
Diametro del foro del bullone [mm]	21.5
Modello di fori dei bulloni EUWA	B18 ES 32
Svasatura	Sfera
Svasatura a sfera [mm]	R16
Centratura del cerchio	BC
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Sede della valvola	Valvola esterna
Fori di ventilazione	no
Monopezzo/composti	einteilig
Hump	kein Hump
Cavità sigillata	no

Verschweißung beidseitig	no
Codice articolo Valvola	• 47201039
Valvola preassemblata	no
TPMS-kompatibles Ventil	no
Diametro del foro della valvola [mm]	15.7
Modello di valvola	Valvola di gomma
Lunghezza della valvola [mm]	55.0
Angolo della valvola [°]	gerade