

RUOTE

Gruppo di prodotti	Ruote
Articolo n°	59912990
Dimensione valida della ruota	16.0 / 70 - 20
Marchio	BKT
Profilo	AW 705
Dimensione valida del cerchio	14 x 20
Cerchione di connessione	6/161/205
Modello di fori dei bulloni	A2
Colore del cerchione	Argento
Capacità di carico ruota completa [kg]	3450
Velocità della ruota completa [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	88,33
RDA (Reifendruckregelanlage)	no
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	no



Informazioni tecniche

Codice articolo Pneumatici	• 15712471
LI / SI / PR	151 A8, 12 PR
Capacità di carico 1 [kg]	3450
Velocità 1 [km/h]	40
Pressione massima dell'aria [bar]	3,00
TL/TT	TL
Colore degli pneumatici	Nero
E-Ready	no
Antistatico	no

Numero di regolamento ECE	ECE 106
Larghezza dello pneumatico [mm]	408
Stat. Raggio (SLR) [mm]	480
Circonferenza di rotolamento [mm]	3155
Profondità del battistrada [mm]	13,0
Codice articolo Cerchioni	• 32010330
Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	5000
Velocità cerchioni 1 [km/h]	25
Capacità di carico cerchioni 2 [kg]	3875
Velocità cerchioni 2 [km/h]	60
Velocità massima [km/h]	40
Tipo di azionamento	Angetriebene & gezogene Achse
Numero di fori per i bulloni	6
Diametro del foro del mozzo [mm]	161
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	205
Diametro del foro del bullone [mm]	21.5
Modello di fori dei bulloni EUWA	B18 ES 32
Svasatura	Sfera
Svasatura a sfera [mm]	R16
Centratura del cerchio	BC
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Sede della valvola	Valvola esterna
Fori di ventilazione	no
Monopezzo/composti	einteilig
Hump	kein Hump
Cavità sigillata	no

Verschweißung beidseitig	no
Codice articolo Valvola	• 47200570
Valvola preassemblata	no
TPMS-kompatibles Ventil	no
Diametro del foro della valvola [mm]	15.7
Modello di valvola	Valvola di gomma
Denominazione della valvola ETRTO	V2.03.3
Lunghezza della valvola [mm]	43.0
Angolo della valvola [°]	gerade