

## RUOTE

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Gruppo di prodotti                     | Ruote               |
| Articolo n°                            | 59913728            |
| Dimensione valida della ruota          | 560 / 60 R 22.5     |
| Marchio                                | BKT                 |
| Profilo                                | Ridemax FL 693 M    |
| Dimensione valida del cerchio          | AG 16.00 x 22.5 TH2 |
| Cerchione di connessione               | 8/221/275           |
| Modello di fori dei bulloni            | A2                  |
| Colore del cerchione                   | Argento             |
| Capacità di carico ruota completa [kg] | 5150                |
| Velocità della ruota completa [km/h]   | 65                  |
| Nettogewicht [kg] (gültig)             | 168,74              |
| RDA (Reifendruckregelanlage)           | no                  |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)       | no                  |



## Informazioni tecniche

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Codice articolo Pneumatici        | • 15715143    |
| LI / SI / PR                      | 165 D / 162 E |
| Capacità di carico 1 [kg]         | 5150          |
| Velocità 1 [km/h]                 | 65            |
| Capacità di carico 2 [kg]         | 4750          |
| Velocità 2 [km/h]                 | 70            |
| Pressione massima dell'aria [bar] | 5,00          |
| TL/TT                             | TL            |
| Colore degli pneumatici           | Nero          |

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| E-Ready                                        | no                            |
| Proprietà della carcassa                       | Steel Belted                  |
| Antistatico                                    | no                            |
| Numero di regolamento ECE                      | ECE 106                       |
| Larghezza dello pneumatico [mm]                | 543                           |
| Stat. Raggio (SLR) [mm]                        | 552                           |
| Indice del raggio di velocità (SRI)            | 600                           |
| Circonferenza di rotolamento [mm]              | 3767                          |
| Profondità del battistrada [mm]                | 20,5                          |
| Codice articolo Cerchioni                      | • 30812620                    |
| Capacità di carico cerchioni 1 [kg]            | 7250                          |
| Velocità cerchioni 1 [km/h]                    | 40                            |
| Capacità di carico cerchioni 2 [kg]            | 5300                          |
| Velocità cerchioni 2 [km/h]                    | 65                            |
| Velocità massima [km/h]                        | 70                            |
| Tipo di azionamento                            | Angetriebene & gezogene Achse |
| Numero di fori per i bulloni                   | 8                             |
| Diametro del foro del mozzo [mm]               | 221                           |
| Diametro del cerchio del foro del bullone [mm] | 275                           |
| Diametro del foro del bullone [mm]             | 21.5                          |
| Modello di fori dei bulloni EUWA               | B18 ES 32                     |
| Svasatura                                      | Sfera                         |
| Svasatura a sfera [mm]                         | R16                           |
| Centratura del cerchio                         | BC                            |
| Materiale del cerchione                        | Acciaio                       |
| RAL                                            | RAL9006                       |
| Sede della valvola                             | Valvola esterna               |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Fori di ventilazione                 | no                 |
| Monopezzo/composti                   | einteilig          |
| Hump                                 | TH2                |
| Cavità sigillata                     | no                 |
| Verschweißung beidseitig             | no                 |
| Codice articolo Valvola              | • 47201038         |
| Valvola preassemblata                | no                 |
| TPMS-kompatibles Ventil              | no                 |
| Diametro del foro della valvola [mm] | 15.7               |
| Modello di valvola                   | Valvola di metallo |
| Denominazione della valvola ETRTO    | V5.01.1            |
| Lunghezza della valvola [mm]         | 50.0               |
| Angolo della valvola [°]             | gerade             |