

RUOTE

Gruppo di prodotti	Ruote
Articolo n°	59917325
Dimensione valida della ruota	500 / 60 R 22.5
Marchio	BKT
Profilo	FL 630 Ultra
Dimensione valida del cerchio	AG 16.00 x 22.5 H2
Cerchione di connessione	8/221/275
Modello di fori dei bulloni	A3
Colore del cerchione	Argento
Serie Cerchioni	Profiline
Capacità di carico ruota completa [kg]	5300
Velocità della ruota completa [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	148,75
RDA (Reifendruckregelanlage)	no
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	no



Informazioni tecniche

Codice articolo Pneumatici	• 15715106
LI / SI / PR	166 A8 / 155 D
Capacità di carico 1 [kg]	5300
Velocità 1 [km/h]	40
Capacità di carico 2 [kg]	3875
Velocità 2 [km/h]	65
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
TL/TT	TL

Colore degli pneumatici	Nero
E-Ready	no
Antistatico	no
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Larghezza dello pneumatico [mm]	503
Stat. Raggio (SLR) [mm]	521
Indice del raggio di velocità (SRI)	550
Circonferenza di rotolamento [mm]	3592
Profondità del battistrada [mm]	29,0
Codice articolo Cerchioni	• 31612603
Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	6700
Velocità cerchioni 1 [km/h]	40
Capacità di carico cerchioni 2 [kg]	4800
Velocità cerchioni 2 [km/h]	65
Velocità massima [km/h]	65
Tipo di azionamento	Angetriebene & gezogene Achse
Numero di fori per i bulloni	8
Diametro del foro del mozzo [mm]	221
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	275
Diametro del foro del bullone [mm]	27
Modello di fori dei bulloni EUWA	B22 ES 36
Svasatura	Sfera
Svasatura a sfera [mm]	R18
Centratura del cerchio	BC
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Sede della valvola	Valvola esterna

Fori di ventilazione	no
Monopezzo/composti	einteilig
Hump	H2
Protezione della valvola	VSH
Cavità sigillata	no
Verschweißung beidseitig	no
Numero di fori aggiuntivi	8
Codice articolo Valvola	• 47201038
Valvola preassemblata	no
TPMS-kompatibles Ventil	no
Diametro del foro della valvola [mm]	15.7
Modello di valvola	Valvola di metallo
Denominazione della valvola ETRTO	V5.01.1
Lunghezza della valvola [mm]	50.0
Angolo della valvola [°]	gerade