

RUOTE

Gruppo di prodotti	Ruote
Articolo nº	59917552
Dimensione valida della ruota	710 / 50 R 26.5
Marchio	ВКТ
Profilo	FL 630 Ultra
Dimensione valida del cerchio	AG 24.00 x 26.5 TH2
Cerchione di connessione	10/281/335
Modello di fori dei bulloni	A3
Colore del cerchione	Argento
Serie Cerchioni	Profiline
Capacità di carico ruota completa [kg]	8250
Velocità della ruota completa [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	260,66
RDA (Reifendruckregelanlage)	no
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	no





Informazioni tecniche

Codice articolo Pneumatici	15715221
LI / SI / PR	181 A8 / 170 D
Capacità di carico 1 [kg]	8250
Velocità 1 [km/h]	40
Capacità di carico 2 [kg]	6000
Velocità 2 [km/h]	65
Pressione massima dell'aria [bar]	4,00
TL/TT	TL

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.



Colore degli pneumatici	Nero
E-Ready	no
Antistatico	no
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Larghezza dello pneumatico [mm]	727
Stat. Raggio (SLR) [mm]	599
Indice del raggio di velocità (SRI)	650
Circonferenza di rotolamento [mm]	4208
Profondità del battistrada [mm]	30,5
Capacità del pneumatico 75% [ltr.]	439.11
Codice articolo Cerchioni •	32012902
Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	10200
Velocità cerchioni 1 [km/h]	40
Capacità di carico cerchioni 2 [kg]	7500
Velocità cerchioni 2 [km/h]	65
Velocità massima [km/h]	65
Tipo di azionamento	Angetriebene & gezogene Achse
Numero di fori per i bulloni	10
Diametro del foro del mozzo [mm]	281
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	335
Diametro del foro del bullone [mm]	27
Modello di fori dei bulloni EUWA	B22 ES 36
Svasatura	Sfera
Svasatura a sfera [mm]	R18
Centratura del cerchio	BC
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006



Sede della valvola	Valvola esterna
Fori di ventilazione	no
Monopezzo/composti	einteilig
Hump	TH2
Cavità sigillata	no
Zigrinatura	senza knurling
Verschweißung beidseitig	no
Codice articolo Valvola	47201038
Valvola preassemblata	no
TPMS-kompatibles Ventil	no
Diametro del foro della valvola [mm]	15.7
Modello di valvola	Valvola di metallo
Denominazione della valvola ETRTO	V5.01.1
Lunghezza della valvola [mm]	50.0
Angolo della valvola [°]	gerade