

## RUOTE

Gruppo di prodotti	Ruote
Articolo n°	59919052
Dimensione valida della ruota	385 / 65 R 22.5
Marchio	Bohnenkamp
Profilo	Boka Agrar Trans I
Dimensione valida del cerchio	11.75 x 22.5
Cerchione di connessione	8/221/275
Modello di fori dei bulloni	A3
Colore del cerchione	Argento
Capacità di carico ruota completa [kg]	5150
Velocità della ruota completa [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	129,03
RDA (Reifendruckregelanlage)	no
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	no



## Informazioni tecniche

Codice articolo Pneumatici	• 19968049
LI / SI / PR	165 D
Capacità di carico 1 [kg]	5150
Velocità 1 [km/h]	65
Pressione massima dell'aria [bar]	9,00
TL/TT	TL
Colore degli pneumatici	Nero
E-Ready	no
Antistatico	no

Numero di regolamento ECE	ECE 109
Tipo di rigenerazione	Rigenerati a caldo ECO
Larghezza dello pneumatico [mm]	379
Profondità del battistrada [mm]	10,0
Codice articolo Cerchioni	• 33060267
Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	4500
Velocità cerchioni 1 [km/h]	100
Velocità massima [km/h]	65
Tipo di azionamento	Angetriebene & gezogene Achse
Numero di fori per i bulloni	8
Diametro del foro del mozzo [mm]	221
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	275
Diametro del foro del bullone [mm]	27
Modello di fori dei bulloni EUWA	B22 ES 36
Svasatura	Sfera
Svasatura a sfera [mm]	R18
Centratura del cerchio	BC
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Sede della valvola	Valvola esterna
Fori di ventilazione	no
Monopezzo/composti	einteilig
Hump	kein Hump
Cavità sigillata	no
Verschweißung beidseitig	no
Codice articolo Valvola	• 47201035
Valvola preassemblata	no

---

TPMS-kompatibles Ventil	no
Diametro del foro della valvola [mm]	15.7
Modello di valvola	Valvola di metallo
Denominazione della valvola ETRTO	V3.21.1
Lunghezza della valvola [mm]	33.0
Angolo della valvola [°]	gerade