

RUOTE

Gruppo di prodotti	Ruote
Articolo n°	59967260
Dimensione valida della ruota	20.5 x 8.00 - 10
Marchio	Trailermaxx
Profilo	C834
Dimensione valida del cerchio	6.00 I x 10 H2
Cerchione di connessione	5/67/112
Modello di fori dei bulloni	G12
Offset [mm]	-4
Colore del cerchione	Argento
Capacità di carico ruota completa [kg]	750
Velocità della ruota completa [km/h]	130
Nettogewicht [kg] (gültig)	15,28
RDA (Reifendruckregelanlage)	no
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	no



Informazioni tecniche

Codice articolo Pneumatici	• 10714940
LI / SI / PR	98 M, 10 PR
Capacità di carico 1 [kg]	750
Velocità 1 [km/h]	130
Pressione massima dell'aria [bar]	6,25
TL/TT	TL
Colore degli pneumatici	Nero
E-Ready	no

Antistatico	no
Numero di regolamento ECE	ECE 54
Larghezza dello pneumatico [mm]	200
Stat. Raggio (SLR) [mm]	245
Circonferenza di rotolamento [mm]	1612
Codice articolo Cerchioni	• 30855000
Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	750
Velocità cerchioni 1 [km/h]	140
Velocità massima [km/h]	130
Tipo di azionamento	Asse tirato
Numero di fori per i bulloni	5
Diametro del foro del mozzo [mm]	67
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	112
Diametro del foro del bullone [mm]	16
Svasatura	Sfera
Svasatura a sfera [mm]	R12
Centratura del cerchio	BC
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Sede della valvola	Valvola esterna
Fori di ventilazione	no
Monopezzo/composti	einteilig
Hump	H2
Cavità sigillata	no
Verschweißung beidseitig	no
Codice articolo Valvola	• 47201095
Valvola preassemblata	no

TPMS-kompatibles Ventil	no
Diametro del foro della valvola [mm]	11.3
Modello di valvola	Valvola di metallo
Lunghezza della valvola [mm]	42.0
Angolo della valvola [°]	gerade