Bohnenkamp
Moving Professionals

11.05.2025

RUOTE

Gruppo di prodotti	Ruote
Articolo n°	59967968
Dimensione valida della ruota	445 / 65 R 22.5
Marchio	Windpower
Profilo	WGC 28
Dimensione valida del cerchio	AG 14.00 x 22.5
Cerchione di connessione	10/281/335
Modello di fori dei bulloni	A3
Colore del cerchione	Argento
Capacità di carico ruota completa [kg]	4500
Velocità della ruota completa [km/h]	80
Nettogewicht [kg] (gültig)	141,43
RDA (Reifendruckregelanlage)	no
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	no

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Informazioni tecniche

Codice articolo Pneumatici	10466698
LI / SI / PR	169 K, 20 PR
Capacità di carico 1 [kg]	5800
Velocità 1 [km/h]	110
Pressione massima dell'aria [bar]	8,30
Posizione dell'asse del camion	FA RA TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Colore degli pneumatici	Nero
E-Ready	no
Antistatico	no
Numero di regolamento ECE	ECE 54 ECE 117
Resistenza al rotolamento	C
Presa sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	74
Livello di rumore di rotolamento	B
Larghezza dello pneumatico [mm]	450
Stat. Raggio (SLR) [mm]	521.00
Circonferenza di rotolamento [mm]	3478
Profondità del battistrada [mm]	16,5
Codice articolo Cerchioni •	30840320
Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	5600
Velocità cerchioni 1 [km/h]	40
Capacità di carico cerchioni 2 [kg]	4500
Velocità cerchioni 2 [km/h]	80
Velocità massima [km/h]	80
Tipo di azionamento	Angetriebene & gezogene Achse
Numero di fori per i bulloni	10
Diametro del foro del mozzo [mm]	281
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	335
Diametro del foro del bullone [mm]	27
Modello di fori dei bulloni EUWA	B22 ES 36
Svasatura	Sfera
Svasatura a sfera [mm]	R18
Centratura del cerchio	BC

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.

Bohnenkamp
Moving Professionals

11.05.2025

Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Sede della valvola	Valvola esterna
Fori di ventilazione	sì
Monopezzo/composti	einteilig
Hump	kein Hump
Cavità sigillata	no
Verschweißung beidseitig	no
Codice articolo Valvola	47201040
Valvola preassemblata	no
TPMS-kompatibles Ventil	no
Diametro del foro della valvola [mm]	9.7
Modello di valvola	Valvola di metallo
Denominazione della valvola ETRTO	V3.20.1
Lunghezza della valvola [mm]	41.0
Angolo della valvola [°]	gerade

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.