

## **RUOTE**

Gruppo di prodotti	Ruote
Articolo nº	59995060
Dimensione valida della ruota	15 x 6.00 - 6
Marchio	Deli
Profilo	S-317
LI / SI / PR	61 A6, 4 PR
т⊔тт	тт
Modello di mozzo	Mont. forcella
Tipo di cuscinetto	Cuscinetti a sfera
Diametro dell'albero [mm]	25
Lunghezza di installazione [mm]	90
Lunghezza del mozzo [mm]	90
Colore del cerchione	Argento
Capacità di carico ruota completa [kg]	257
Velocità della ruota completa [km/h]	30





## Informazioni tecniche

Codice articolo Pneumatici	19110090
LI / SI / PR	61 A6, 4 PR
TL/TT	π
Marchio	Deli
Profilo	S-317
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106

Tutte le informazioni presenti in queste pagine si basano sui dati tecnici del produttore. Il contenuto è indicativo e ha carattere puramente informativo. Bohnenkamp SE declina qualsiasi responsabilità associata a questi dati. Si esclude, pertanto, per quanto legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti, richieste di indennizzo, danni consequenziali di qualsiasi tipo e per qualsiasi motivo giuridico derivanti dall'uso delle informazioni ottenute.



Pressione massima dell'aria [bar] 2,10  Larghezza dello pneumatico [mm] 154  Stat. Raggio (SLR) [mm] 155  Circonferenza di rotolamento [mm] 1020  Profondità del battistrada [mm] 3,5  Codice articolo Cerchioni 30895080  Dimensione valida del cerchio 4.50 A x 6  Capacità di carico cerchioni 1 [kg] 360  Velocità cerchioni 1 [km/h] 25  Capacità di carico cerchioni 2 [kg] 300  Velocità cerchioni 2 [km/h] 40  Velocità massima [km/h] 30  Hump kein Hump  Monopezzo/composti einteilig  Materiale del cerchione Acciaio	
Stat. Raggio (SLR) [mm] 155  Circonferenza di rotolamento [mm] 1020  Profondità del battistrada [mm] 3,5  Codice articolo Cerchioni • 30895080  Dimensione valida del cerchio 4.50 A x 6  Capacità di carico cerchioni 1 [kg] 360  Velocità cerchioni 1 [km/h] 25  Capacità di carico cerchioni 2 [kg] 300  Velocità cerchioni 2 [km/h] 40  Velocità massima [km/h] 30  Hump kein Hump  Monopezzo/composti einteilig  Materiale del cerchione Acciaio	Pressione massima dell'aria [bar]
Circonferenza di rotolamento [mm] 1020  Profondità del battistrada [mm] 3,5  Codice articolo Cerchioni • 30895080  Dimensione valida del cerchio 4.50 A x 6  Capacità di carico cerchioni 1 [kg] 360  Velocità cerchioni 1 [km/h] 25  Capacità di carico cerchioni 2 [kg] 300  Velocità cerchioni 2 [km/h] 40  Velocità massima [km/h] 30  Hump kein Hump  Monopezzo/composti einteilig  Materiale del cerchione Acciaio	Larghezza dello pneumatico [mm]
Profondità del battistrada [mm] 3,5  Codice articolo Cerchioni • 30895080  Dimensione valida del cerchio 4.50 A x 6  Capacità di carico cerchioni 1 [kg] 360  Velocità cerchioni 1 [km/h] 25  Capacità di carico cerchioni 2 [kg] 300  Velocità cerchioni 2 [km/h] 40  Velocità massima [km/h] 30  Hump kein Hump  Monopezzo/composti einteilig  Materiale del cerchione Acciaio	Stat. Raggio (SLR) [mm]
Codice articolo Cerchioni • 30895080  Dimensione valida del cerchio 4.50 A x 6  Capacità di carico cerchioni 1 [kg] 360  Velocità cerchioni 1 [km/h] 25  Capacità di carico cerchioni 2 [kg] 300  Velocità cerchioni 2 [km/h] 40  Velocità massima [km/h] 30  Hump kein Hump  Monopezzo/composti einteilig  Materiale del cerchione Acciaio	Circonferenza di rotolamento [mm]
Dimensione valida del cerchio 4.50 A x 6  Capacità di carico cerchioni 1 [kg] 360  Velocità cerchioni 1 [km/h] 25  Capacità di carico cerchioni 2 [kg] 300  Velocità cerchioni 2 [km/h] 40  Velocità massima [km/h] 30  Hump kein Hump  Monopezzo/composti einteilig  Materiale del cerchione Acciaio	Profondità del battistrada [mm]
Capacità di carico cerchioni 1 [kg] 360  Velocità cerchioni 1 [km/h] 25  Capacità di carico cerchioni 2 [kg] 300  Velocità cerchioni 2 [km/h] 40  Velocità massima [km/h] 30  Hump kein Hump  Monopezzo/composti einteilig  Materiale del cerchione Acciaio	Codice articolo Cerchioni •
Velocità cerchioni 1 [km/h]       25         Capacità di carico cerchioni 2 [kg]       300         Velocità cerchioni 2 [km/h]       40         Velocità massima [km/h]       30         Hump       kein Hump         Monopezzo/composti       einteilig         Materiale del cerchione       Acciaio	Dimensione valida del cerchio
Capacità di carico cerchioni 2 [kg] 300  Velocità cerchioni 2 [km/h] 40  Velocità massima [km/h] 30  Hump kein Hump  Monopezzo/composti einteilig  Materiale del cerchione Acciaio	Capacità di carico cerchioni 1 [kg]
Velocità cerchioni 2 [km/h]     40       Velocità massima [km/h]     30       Hump     kein Hump       Monopezzo/composti     einteilig       Materiale del cerchione     Acciaio	Velocità cerchioni 1 [km/h]
Velocità massima [km/h]     30       Hump     kein Hump       Monopezzo/composti     einteilig       Materiale del cerchione     Acciaio	Capacità di carico cerchioni 2 [kg]
Hump kein Hump  Monopezzo/composti einteilig  Materiale del cerchione Acciaio	Velocità cerchioni 2 [km/h]
Monopezzo/composti einteilig  Materiale del cerchione Acciaio	Velocità massima [km/h]
Materiale del cerchione Acciaio	Hump
	Monopezzo/composti
DAI 0000	Materiale del cerchione
RAL RAL9006	RAL
Verschweißung beidseitig no	Verschweißung beidseitig
Mozzo offset no	Mozzo offset
Boccola supplementare necessaria no	Boccola supplementare necessaria
Sede della valvola Valvola esterna	Sede della valvola
Designazione della valvola TR 13	Designazione della valvola