

RUOTE

Gruppo di prodotti	Ruote
Articolo n°	59996034
Dimensione valida della ruota	175 / 70 R 13
Marchio	Security
Profilo	AW414
Dimensione valida del cerchio	4.5 J x 13 H2
Cerchione di connessione	5/67/112
Modello di fori dei bulloni	E12
Offset [mm]	+30
Colore del cerchione	Argento
Capacità di carico ruota completa [kg]	530
Velocità della ruota completa [km/h]	140
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,72
RDA (Reifendruckregelanlage)	no
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	no



Informazioni tecniche

Codice articolo Pneumatici	• 18345287
LI / SI / PR	86 N
Capacità di carico 1 [kg]	530
Velocità 1 [km/h]	140
Pressione massima dell'aria [bar]	2,70
TL/TT	TL
M+S	M+S
Colore degli pneumatici	Nero

E-Ready	no
Antistatico	no
Numero di regolamento ECE	ECE 54 ECE 117
Resistenza al rotolamento	D
Presca sul bagnato	C
Rumore di rotolamento [db]	70
Livello di rumore di rotolamento	B
Larghezza dello pneumatico [mm]	177
Stat. Raggio (SLR) [mm]	261
Circonferenza di rotolamento [mm]	1757
Codice articolo Cerchioni	• 30045101
Capacità di carico cerchioni 1 [kg]	625
Velocità cerchioni 1 [km/h]	140
Velocità massima [km/h]	140
Tipo di azionamento	Asse tirato
Numero di fori per i bulloni	5
Diametro del foro del mozzo [mm]	67
Diametro del cerchio del foro del bullone [mm]	112
Diametro del foro del bullone [mm]	16
Svasatura	Sfera
Svasatura a sfera [mm]	R12
Centratura del cerchio	BC
Materiale del cerchione	Acciaio
RAL	RAL9006
Sede della valvola	Valvola esterna
Fori di ventilazione	sì
Monopezzo/composti	einteilig

Hump	H2
Cavità sigillata	no
Verschweißung beidseitig	no
Codice articolo Valvola	• 47200650
Valvola preassemblata	no
TPMS-kompatibles Ventil	no
Diametro del foro della valvola [mm]	11.3
Modello di valvola	Valvola di gomma
Denominazione della valvola ETRTO	V2.03.1
Lunghezza della valvola [mm]	43.0
Angolo della valvola [°]	gerade