

PNEUMATICI

Gruppo di prodotti	Pneumatici
Articolo n°	72300367
Dimensione valida pneumatico	550 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	154 A8 / 167 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Flotation V-Line
Sonderpostenkategorie	Smontato
Danno	Smontaggio,Ovalizzazione



Note e caratteristiche

- Pneumatico diagonale Flotation per impieghi leggeri, ad es. su macchine da lavoro agricole trainate o semiportate, presse e veicoli simili
- Profilo di trazione per una buona capacità autopulente
- Tasselli parzialmente sovrapposti nella zona centrale per una marcia silenziosa
- Le spalle arrotondate salvaguardano le superfici verdi e le piante
- Non adatto a veicoli da trasporto pesanti, né a lunghi percorsi su strada con carichi consistenti

Informazioni tecniche

Articolo n°	72300367
Dimensione valida pneumatico	550 / 60 - 22.5
LI / SI / PR	154 A8 / 167 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marchio	BKT
Profilo	Flotation V-Line
Antistatico	no
Colore degli pneumatici	Nero
Numero di regolamento ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	87,45
Dimensione raccomandata del cerchione	AG16.00
Pressione massima dell'aria [bar]	2,80
Larghezza dello pneumatico [mm]	550
Diametro esterno dello pneumatico [mm]	1240
Stat. Raggio (SLR) [mm]	540
Circonferenza di rotolamento [mm]	3725
Profondità del battistrada [mm]	26,0
Numero di borchie	30x2
E-Ready	no

Capacità di carico

Indice	Capacità di carico [kg]	Velocità [km/h]	Posizione degli assi	Pressione atmosferica [bar]	Opzione di carico
154 A8	3750	40	Ruota motrice	2,80	
167 A8	5450	40	Free Rolling	2,80	